

## Savalipė hidroizoliacinė juosta **AQUASEAL Hyband**

**AQUASEAL Hyband** – didelio atsparumo, universali savalipė bituminė juosta padengta aliuminio folija. Tai elastinga, ilgaamžė, vandeniui nelaidi, lengvai naudojama juosta, gerai prisitaikanti prie įvairių paviršiaus formų.

### **Paskirtis:**

Stogų įrengimui ir remontui

- stogo dangų remontui,
- kaminų, stoglangių, ugniasienių, latakų sandarinimui (remontui),
- vamzdynų sujungimui, sandarinimui,
- stogo nutekamųjų vamzdžių sujungimo siūlių remontui.

Drenažo sistemos remontas ir vamzdyno apsauga:

- nutekamųjų vamzdžių sujungimo siūlių remontui,
- nutekamųjų vamzdžių ir tarplatakų remontui.

Stiklo remontas:

- transporto priemonių langų, langų stiklajuosčių avariniam remontui,
- mikroautobusų, sunkvežimių, namelių ant ratų sandarinimui

### **Privalumai:**

- universalus panaudojimas,
- ilgalaikė apsauga nuo atmosferinio poveikio ir ultravioletinių spindulių,
- elastinga ir lengvai prisitaiko prie konstrukcijos formos,
- gerai sukimba su daugelio statybos produktų (metalo, medžio, betono, bituminio ir kt.) paviršiais,
- lengva ir patogu naudoti.

### **Rodikliai:**

Spalva:	pilko metalo
Temperatūros ribos:	-10°C iki 80°C
Klijų storis:	1,3 mm
Pailgėjimas:	1,5 %
Folijos storis:	50 mikronų
Juostos stiprumas:	3,5 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimo su betonu stipris:	3,5 N/mm <sup>2</sup>
Lankstumas @ -15°C:	įtrūkimų nėra
Naudojimo temperatūra:	nuo +5 iki +40°C

### **Naudojimas:**

Paviršius, prie kurio klijuojama juosta, turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Prieš klijuojant, nuo paviršiaus šepetiu nuvalyti purvą, rūdys, senų dažų, dervos likučius. Akytas paviršius nugruntuojamas.

Dengiant lygų, neporingą paviršų – gruntuoti nebūtina. Kad būtų užtikrintas sandarumas (sujungimo vietoje) hidroizoliacinės juostos užlaidos ilgis  $\geq 25$  mm. Juosta prispaudžiama prie sandarinamo (remontuojamo) paviršiaus. Voleliu pašalinamos susidariusios oro pūslelės.

### **Sandėliavimas:**

Laikyti sausoje, vėsioje patalpoje.

**Gamintojas:** Everbuild Building Products, Anglija.